

Wandmodel

FTXZ-N


R-32



3-zone-
bewegingssensor



Online-bediening
via app



Ururu-
bevochtiging



Sarara-
ontvochtiging



Flash-streamer

Unieke alleskunner: koelen en verwarmen (met toeprendementen),
bevochtiging, ontvochtiging, ventilatie en luchtreiniging

- › SEER + SCOP = A+++ op het gehele assortiment.
- › Unieke combinatie van 5 luchtbehandelings-technieken voor het perfecte binnenklimaat en met de laagst mogelijke milieu-impact.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Het handmatig reinigen van filters behoort tot het verleden dankzij de automatische filterreiniging.
- › Reddot design award winnaar van 2013.
- › Online-bediening (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een app via uw thuisnetwerk of het internet
- › Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.


FTXZ-N + RXZ-N



Set		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,95	2,71	3,42	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	92	136	203
		Energielabel		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP		5,90	5,73	5,50	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	831	1100	1427	
MCA (Minimum Circuit Amps)		A	10,5	13,25	15	
Binnendeel		FTXZ	25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			
			295x798x372			
Gewicht	Unit		kg			
			15			
Kleur	Unit		Wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m ³ /h	642/450/318/240	726/504/336/240	900/552/396/276
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m ³ /h	702/516/402/288	798/552/414/288	864/642/462/354
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	54	57	60
	Verwarmen		dB(A)	56	57	59
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	39/35/28/19	42/36/29/16	44/38/31/24
Buitendeel		RXZ	25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm			
			693x795x300			
Gewicht	Unit		kg			
			50			
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	59	61	63
	Verwarmen		dB(A)	59	61	64
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	49
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	46	48	50
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°C DB	-10~-43		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-20~-18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/1,34/0,9/675			
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"		
	Gas		inch	3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m	10		
	Hoogteverschil	Max.	m	8		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL 17-021

06/17



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V. Deze publicatie vervangt ECPNL15-021.